

Leistungsverzeichnis Anlagentechnik

DÖLCO - Taupunktwärter TPW 94

Taupunktwärter TPW 94 zur taupunktgeführten Regelung von Entfeuchtungsanlagen und Erfassung des Mikroklimas (Temperatur und RF %). Anschluss direkt an der Objektoberfläche mit elektronischer Auswertung und Steuerung zur Verhinderung von Kondensatbildung.

Hersteller:

BAUTRO Ltd. & Co. KG
HRA 700013
79112 Freiburg

Bestandteile des Taupunktwärter TPW 94:

Objektfühler, Schaltelektronik, Signalkabel

50 Jahre DÖLCO®



Technische Daten Objektfühler:

Schaltpunkt Objektfeuchte: 94 % RF
Hysterese Objektfeuchte: <4% RF
Arbeitsbereich: 0 °C bis 60 °C
Ansprechzeit: ca. 1219 sec.
Abmessungen: 90 x 18 x 30 mm

Technische Daten Schaltelektronik:

Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Abmessungen: 90 x 50 x 65 mm
max. Dauerstrom: 10 Ampere

Technische Daten, Leistungsangaben, Abmessungen und optische Ausführung vorbehaltlich jeder Änderung / Copyright by DÖLCO® 2010