

Leistungsverzeichnis Anlagentechnik

DÖLCO - Kondenstrockner Gerätetyp 25000/10 de Luxe

Luftentfeuchter als Standgerät, fahrbar, steckerfertig, kompakt,
mit integriertem Hygrostat, Betriebsstundenzähler, wahlweise als Wandgerät (Wandkonsole)

Fabrikat

DÖLCO - Kondenstrockner Gerätetyp 25000/10 de Luxe

Hersteller:

BAUTRO Ltd. & Co. KG
HRA 700013
79112 Freiburg

Steckerfertiger Luftentfeuchter, Gehäuse aus poliertem Edelstahl

Lufteintritt / Luftaustritt horizontal

Lufteintritt mit Staubfilter

Luftaustritt: freiblasend (nach Bedarf durch 2 Luftleitschläuche
je 140 mm, 5 Meter lang)

Schlauchanschlussstutzen für kontinuierlichen Kondensat-Ablauf,
Kondensat-Auffangbehälter

Kältemaschine bestehend aus hermetisch gekapseltem Hubkolbenverdichter,
Verdampfer aus Cu/Al-Lamellen und nachgeordnetem Verflüssiger (Cu/Al)
Abtauautomatik Heißgasabtauung (Timer), geräuscharmer **Radial**ventilator,
Betriebsstundenzähler, Signallampen für sämtliche Sicherheits- und
Kontrollfunktionen

Option:

Anschluss für externe Steuer- und Regelmechanismen
(Taupunktsteuerung ITR, Hygromat)

50 Jahre DÖLCO®



Technische Daten:

Gerätetyp: **25000/10 de Luxe**

Raumgröße max.: 1600 m³

Arbeitsbereich optimal: 30 - 100 % r.F.

Arbeitsbereich 1 - 40 ° C

Luftumwälzung: 1600 m³/h

Entfeuchtungsleistung max./24 h: 3,75 kg/h (bei 30°C/85% RF)

Schutzart: IP 54

Abtauautomatik Heißgasabtauung (Timer)

Geräuschpegel 1 m Abstand: 58 db (A)

Betriebsstrom: 7,4 A

Hygrostat: ja

Anschlussspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Leistung: 1300 W

Kältemittel: R 407 c

Abmessung:

Breite: 710 mm

Tiefe: 640 mm

Höhe: 1010 mm

Gewicht: 63 kg

Technische Daten, Leistungsangaben, Abmessungen und optische Ausführung
vorbehaltlich jeder Änderung / Copyright by DÖLCO® 2011