

Leistungsverzeichnis Anlagentechnik

DÖLCO - Kondenstrockner Gerätetyp 25000/10 mini

Luftentfeuchter als Standgerät, fahrbar, steckerfertig, kompakt,
mit integriertem Hygrostat, Betriebsstundenzähler, wahlweise als Wandgerät (Wandkonsole)

Fabrikat

DÖLCO - Kondenstrockner Gerätetyp 25000/10 mini

Hersteller:

BAUTRO Ltd. & Co. KG
HRA 700013
79112 Freiburg

Steckerfertiger Luftentfeuchter, Gehäuse aus poliertem Edelstahl
Lufteintritt / Luftaustritt horizontal
Lufteintritt mit Staubfilter
Luftaustritt: freiblasend
Schlauchanschlussstutzen für kontinuierlichen Kondensat-Ablauf,
Kondensat-Auffangbehälter
Kältemaschine bestehend aus hermetisch gekapseltem Hubkolbenverdichter,
Alu-Röhrenverdampfer und nachgeordnetem Verflüssiger (Al)
Automatische Heißgasabtauung (Timer), geräuscharmer **Axial**ventilator,
Betriebsstundenzähler, Signallampen für sämtliche Sicherheits- und
Kontrollfunktionen

Option:

Anschluss für externe Steuer- und Regelmechanismen
(Taupunktsteuerung ITR, Hygromat)

50 Jahre DÖLCO®



Technische Daten:

Gerätetyp: **25000/10 mini**
Raumgröße max.: 1400 m³
Arbeitsbereich optimal: 30 - 100 % r.F.
Arbeitsbereich 1 - 40 ° C
Luftumwälzung: 1400 m³/h
Entfeuchtungsleistung max./24 h: 3,33 kg/h (bei 30°C/85% RF)
Schutzart: IP 54
Abtauautomatik Heißgasabtauung (Timer)
Geräuschpegel 1 m Abstand: 52 db (A)

Betriebsstrom: 6,3 A
Hygrostat: ja
Anschlussspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Leistung: 1100 W
Kältemittel: R 407 c
Abmessung:
Breite: 710 mm
Tiefe: 640 mm
Höhe: 1010 mm
Gewicht: 58 kg

Technische Daten, Leistungsangaben, Abmessungen und optische Ausführung
vorbehaltlich jeder Änderung / Copyright by DÖLCO® 2011