

Leistungsverzeichnis Anlagentechnik

DÖLCO - Kondenstrockner Gerätetyp 5000/10

Luftentfeuchter als Standgerät, fahrbar, steckerfertig, kompakt,
mit integriertem Hygrostat, Betriebsstundenzähler, wahlweise als Wandgerät (Wandkonsole)

Fabrikat

DÖLCO - Kondenstrockner Gerätetyp 5000/10

Hersteller:

BAUTRO Ltd. & Co. KG
HRA 700013
79112 Freiburg

Steckerfertiger Luftentfeuchter, Gehäuse aus poliertem Edelstahl
Lufteintritt / Luftaustritt horizontal
Lufteintritt mit Staubfilter
Luftaustritt: freiblasend
Schlauchanschlussstutzen für kontinuierlichen Kondensat-Ablauf,
Kondensat-Auffangbehälter
Kältemaschine bestehend aus hermetisch gekapseltem Hubkolbenverdichter,
Verdampfer aus Cu/Al-Lamellen und nachgeordnetem Verflüssiger (Cu/Al)
Heißgasabtauung (Timer), geräuscharmer **Radial**ventilator,
Betriebsstundenzähler, Signallampen für sämtliche Sicherheits- und
Kontrollfunktionen

Option:

Anschluss für externe Steuer- und Regelmechanismen
(Taupunktsteuerung ITR, Hygromat)

50 Jahre DÖLCO®



Technische Daten:

Gerätetyp: **5000/10**
Raumgröße max.: 1200 m³
Arbeitsbereich optimal: 30 - 100 % r.F.
Arbeitsbereich 1 - 40 ° C
Luftumwälzung: 1200 m³/h
Entfeuchtungsleistung max./24 h: 3,1 kg/h (bei 30°C/85% RF)
Schutzart: IP 54
Abtauautomatik Heißgasabtauung (Timer)
Geräuschpegel 1 m Abstand: 50 db (A)

Betriebsstrom: 5,9 A
Hygrostat: ja
Anschlussspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Leistung: 1100 W
Kältemittel: R 407 c
Abmessung:
Länge: 560 mm
Breite: 560 mm
Höhe: 960 mm
Gewicht: 51 kg

Technische Daten, Leistungsangaben, Abmessungen und optische Ausführung
vorbehaltlich jeder Änderung / Copyright by DÖLCO® 2011