

LUFTENTFEUCHTER

DÖLCO LE-3600/LE-3600 KP

Kondenstrockner mit Axialgebläse



- ✓ Kabelhaltevorrichtung
- ✓ Berührungslose Abschaltung durch Magnetsensor bei vollem Behälter
- ✓ Fahrbar
- ✓ Hochwertige abriebfeste und nicht abfärbende Gummirollen
- ✓ LE-3600 mit eingebauter Kondensatpumpe

Produktinformation

DÖLCO LE-3600/LE-3600 KP Kondenstrockner ist ein sehr leichtes und robustes Gerät. Ein Axialgebläse mit einer Luftumwälzung von 450 m³/h, saugt feuchte Raumluft an und leitet sie durch einen gekühlten Verdampfer, wodurch sich Kondenswasser bildet. Das Kondenswasser wird in einem Behälter innerhalb des Gerätes gesammelt. Bei vollem Kondensatbehälter erfolgt die Abschaltung des Gerätes berührungslos über einen Magnetsensor. Die Anbringung eines Kondensatablaufschlauchs direkt am Behälter ist möglich. Die durch den Prozess entstandene Warmluft wird in den Raum abgegeben, wo sie erneut Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Durch die eingebaute Kondensatpumpe beim LE-3600 KP ist eine manuelle Behälterentleerung nicht mehr nötig.

Das Gerät springt nach einem Stromausfall selbstständig an und kann über eine externe Steuerung betrieben werden. Der integrierte Betriebsstundenzähler und MID Energiezähler ist für die Abrechnung von Trocknungsdienstleistungen und der Berechnung des Stromverbrauchs unabdingbar.

Der LE-3600/LE-3600 KP ist auch als Wandgerät mit Wandkonsole erhältlich.

Einsatzbereiche

- Wasserschadentrocknung, Bautrocknung
- Wasserwerke, Industrie
- Lager, Keller, Garagen, Archive

Optionales Zubehör

12180 Wandkonsole Edelstahl
 12329 Wandkonsole verzinkt
 12469 externe Kondensatpumpe
 10275 Kondensatpumpe 4 m
 10083 Ablaufschlauch



Artikel-Nr. 11297 LE-3600 | Artikel-Nr. 11298 LE-3600 KP

Technische Daten

Gerätetyp	LE-3600/LE-3600 KP
Arbeitsbereich optimal	30 - 100 % r. F.
Arbeitsbereich	1 - 35°C
Luftumwälzung	450 m³/h
Entfeuchtungsleistung max.*	1,375 kg/h
Betriebsstrom	1,9 A
Hygrostat	ja
Schutzart	IP 54
Abtauautomatik	thermogesteuerte Bedarfsabtauung
Geräuschpegel 1 m Abstand	43 db (A)
Anschlussspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	360 W
Kältemittel	R 290
Gewicht	22 kg
Abmessungen (L x B x H)	320 x 330 x 590 mm

* bei 32°C/90% r.F.

