

DÖLCO LE 25000

Kondenstrockner mit Heißgasabtauung

- ✓ sehr hohe Entfeuchtungsleistung
- ✓ robustes Edelstahlgehäuse
- ✓ sehr hohe Luftumwälzung
- ✓ Heißgasabtauung

Produktinformation

Der DÖLCO LE-25000 Kondenstrockner ist ein Profigerät durch und durch. Mit einer sehr hohen Luftumwälzung von 1400 m³ und der integrierten Heißgasabtauung ist das Gerät auch unter schwierigsten Rahmenbedingungen voll einsatzfähig. Mit seiner integrierten Kondensatpumpe kann auf das Entleeren des Behälters verzichtet werden und somit eine vollautomatische Entfeuchtung stattfinden. Das Gerät springt nach Stromausfall wieder selbstständig an und kann dadurch auch mit einer externen Steuerung betrieben werden. Mit dem integrierten Hygrostat kann die Luftfeuchte reguliert werden. Der integrierte Betriebsstundenzähler ist für die Abrechnung von Trocknungsdienstleistungen und der Berechnung des Stromverbrauchs unabdingbar. Wahlweise auch als Wandgerät (Wandkonsole) erhältlich.

Einsatzbereiche

- Wasserschadentrocknung
- Bautrocknung
- Wasserwerke, Industrie
- Lager, Keller, Garagen, Archive

Zubehör

- Kondensatablaufschauch
- Wandkonsolen, Edelstahl, Art.-Nr. 10490
- Wandkonsolen, verzinkt, Art.-Nr. 10491
- Ersatzfilter, Art.-Nr. 10412



Artikel-Nr. 10194

Technische Daten

Gerätetyp	LE-25000
Raumgröße max	1400 m ³
Arbeitsbereich optimal	30 - 100 % r. F.
Arbeitsbereich	1 - 40° C
Luftumwälzung	1400 m ³ /h
Entfeuchtungsleistung max. *	3,33 kg/h
Betriebsstrom	6,3 A
Hygrostat	ja
Schutzart	IP 54
Abtauautomatik	thermogesteuerte Bedarfsabtauung
Geräuschpegel 1 m Abstand	52 db (A)
Anschlussspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	1100 W
Kältemittel	407 c
Gewicht	58 kg
Abmessungen (LxBxH)	710 x 640 x 1100 mm

* bei 30°C/85% RF